




Zdvížno-posuvné dvere

# MB-77HS




Zdvížno-posuvné dvere sú ideálnym riešením pre predel medzi obytnou časťou a vonkajším prostredím. Umožňujú pohodlný prístup na terasu, balkón alebo záhradu. Veľké presklené plochy prinášajú svetlo do obytného priestoru a zároveň umožňujú panoramatický výhľad na okolie. Pri otvorennej polohe nezaberajú miesto, čo zvyšuje celkový úžitkový komfort.

K dispozícii sú 2 varianty tepelnej izolácie – ST a HI. Konštrukcia umožňuje výrobu viac ako 3-metrových krídiel s možnosťou použitia izolačných 3-skiel pri celkovej hmotnosti až 400 kg. Vďaka svojím úžitkovým vlastnostiam sa tento systém perfektne hodí do privátnych objektov, tak aj do komfortných apartmánov alebo hotelov.

- *velkoformátové krídla*

- *rôzne architektonické riešenia*

- *výborná tepelná izolácia*



## DOSTUPNÉ ZOSTAVY DVERÍ




Schéma A




Schéma D




Schéma C




Schéma F




Schéma G2




Schéma K




Schéma A+G




Schéma D+G






Schéma C+G+G


## MOŽNOSTI VSTAVANIA




s horným nadsvetlíkom




spojenie s fixným oknom



rohové spojenie




v zimnej záhrade MB-WG60



v stípovo priečkovej fasáde

## DOSTUPNÉ KONŠTRUKČNÉ RIEŠENIA



3-koľajnicový variant



fixné zasklenie v rámu



otváratý rohový spoj



## MECHANIZMY UĽAHČUJÚCE OBSLUHU



pohon HS-Master



obmedzovač rýchlosť Speed Limiter



## PARAMETRE A VÝHODY

- posuvné krídla veľkých rozmerov – až  $3,2 \times 3,3$  m (v. × š.) a až 400 kg
- rôzne typy rámov - 1-koľajnica, 2-koľajnica alebo 3-koľajnica (až 3 krídla za sebou), nízka koľajnica
- výborné tepelné a tesniace parametre
- široký rozsah zasklenia až 58,5 mm
- odolnosť proti vlámaniu RC2
- pevné pole jemožné zasklitiť priamo do rámu (estetické a ekonomicke riešenie)
- možnosť motorického pohunu ovládaného diaľkovým ovládačom alebo tlačidlom
- možnosť napojenia na okenné a dverné konštrukcie
- široká paleta farieb vr. drevených dekorácií, možnosť dvojfarebného vyhotovenia

TECHNICKÉ ÚDAJE	MB-77HS ST / MB-77HS HI
Hĺbka rámu	174 mm (2-koľajnica), 271mm (3-koľajnica)
Hĺbka krídla	77 mm
Hrúbka zasklenia	13,5 – 58,5 mm
MINIMÁLNE POHĽADOVÉ ŠÍRKY	
Rám	48 mm
Krídlo	94,5 – 105,5 mm

TECHNICKÉ PARAMETRE	MB-77HS ST / MB-77HS HI
Prievzdušnosť	trieda 4, EN 12207
Vodotesnosť	trieda 9A, EN 12208
Tepelná izolácia	$U_f$ od 1,4 W/(m <sup>2</sup> K), $U_w$ od 0,84 W/(m <sup>2</sup> K)*
Zaťaženie vetrom	do triedy C4, EN 12210

\* -  $U_w$  pre dvere MB-77HS HI s rozmermi 3,0 × 2,9 m, so sklom  $U_g=0,5$  W/(m<sup>2</sup>K) s rámikom Chromatech Ultra